

A.2 追加性に関する情報

投資回収年

投資回収年数	-	年
--------	---	---

A.3 排出削減量の算定方法

A.3.1 排出削減量

$$ER = EM_{BL} - EM_{PJ} \quad (\text{式1})$$

記号	定義	単位	数値
ER	排出削減量	tCO2/年	41.0
EM_{BL}	ベースライン排出量	tCO2/年	48.2
EM_{PJ}	プロジェクト実施後排出量	tCO2/年	7.1

A.3.2 排出削減量の算定で考慮する付随的な排出活動

(1) ベースラインの付随的な排出活動

(考え方) **本プロジェクトで適用する方法論では、ベースラインの付随的な排出活動は規定されていないため、付随的な排出活動は評価しない。**

排出活動	排出量(tCO2/年)	モニタリング・算定方法
対象設備の使用	0	<input type="checkbox"/> 排出量の算定を行う <input checked="" type="checkbox"/> 排出量の算定を行わない
合計	0.0	

(2) プロジェクト実施後の付随的な排出活動

(考え方) **付随的な排出活動である「バイオマス原料の運搬」「バイオマス固形燃料の運輸」「バイオマス固形燃料化処理設備の使用」については影響度による算定を、「対象設備に付帯する追加設備の使用」についてはモニタリングによる算定を行う**

排出活動	排出量(tCO2/年)	影響度(%)	モニタリング・算定方法
バイオマス原料の運搬	0.5	1.2%	<input type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。 <input checked="" type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。ただし、排出量のモニタリングを省略し、影響度により排出量を評価する。 <input type="checkbox"/> 排出量の算定を省略する。
バイオマス固形燃料の運搬	0.3	0.7%	<input type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。 <input checked="" type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。ただし、排出量のモニタリングを省略し、影響度により排出量を評価する。 <input type="checkbox"/> 排出量の算定を省略する。
バイオマス固形燃料化処理設備の使用	1.5	3.7%	<input checked="" type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。 <input type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。ただし、排出量のモニタリングを省略し、影響度により排出量を評価する。 <input type="checkbox"/> 排出量の算定を省略する。
対象設備に付帯する追加設備の使用	4.8	11.7%	<input checked="" type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。 <input type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。ただし、排出量のモニタリングを省略し、影響度により排出量を評価する。 <input type="checkbox"/> 排出量の算定を省略する。
合計	7.1	17.3%	

A.3.3 プロジェクト実施後排出量

(1) 主要排出活動

(考え方)	バイオマス固形燃料（木質チップ）を活用するため、プロジェクト実施後の主要排出量は 0 tCO ₂ /年である。
-------	--

(式3)

記号	定義	単位	想定値
EM_{PJ}	プロジェクト実施後の主要排出量	tCO ₂ /年	0.0

(2) 付随的な排出活動

$$EM_{PJ,S} = EM_{PJ,S,transport,feedstock} + EM_{PJ,S,transport,biosolid} + EM_{PJ,S,process} + EM_{PJ,S,auxiliary} \quad (式4)$$

記号	定義	単位	想定値
$EM_{PJ,S}$	プロジェクト実施後の付随的な排出量	tCO ₂ /年	7.1
$EM_{PJ,S,transport,feedstock}$	バイオマス原料の運搬によるプロジェクト実施後排出量	tCO ₂ /年	0.5
$EM_{PJ,S,transport,biosolid}$	プロジェクト実施後のバイオマス燃料の運搬によるプロジェクト実施後排出量	tCO ₂ /年	0.3
$EM_{PJ,S,process}$	バイオマス固形燃料化処理設備の使用におけるプロジェクト実施後排出量	tCO ₂ /年	1.5
$EM_{PJ,S,auxiliary}$	プロジェクト実施後の追加設備によるプロジェクト実施後排出量	tCO ₂ /年	4.8

$$EM_{PJ,S,transport,feedstock} = F_{PJ,transport,feedstock} \times HV_{PJ,transport,feedstock} \times CEF_{PJ,transport,feedstock} \quad (式5)$$

記号	定義	単位	想定値
$EM_{PJ,S,transport,feedstock}$	バイオマス原料の運搬によるプロジェクト実施後排出量	tCO ₂ /年	0.5
$F_{PJ,transport,feedstock}$	プロジェクト実施後のバイオマス原料の運搬における燃料使用量	kL/年	0.2
$HV_{PJ,transport,feedstock}$	プロジェクト実施後のバイオマス原料の運搬に使用する燃料の単位発熱量	GJ/kL	38.0
$CEF_{PJ,transport,feedstock}$	プロジェクト実施後のバイオマス原料の運搬に使用する燃料の単位発熱量当たりのCO ₂ 排出係数	tCO ₂ /GJ	0.0689

$$EM_{PJ,S,transport,biosolid} = F_{PJ,transport,biosolid} \times HV_{PJ,transport,biosolid} \times CEF_{PJ,transport,biosolid} \quad (式8)$$

記号	定義	単位	想定値
$EM_{PJ,S,transport,biosolid}$	バイオマス固形燃料の運搬によるプロジェクト実施後排出量	tCO ₂ /年	0.3
$F_{PJ,transport,biosolid}$	プロジェクト実施後のバイオマス固形燃料の運搬に使用する燃料使用量	kL/年	0.1
$HV_{PJ,transport,biosolid}$	プロジェクト実施後のバイオマス固形燃料の運搬に使用する燃料の単位発熱量	GJ/kL	38.0
$CEF_{PJ,transport,biosolid}$	プロジェクト実施後のバイオマス固形燃料の運搬に使用する燃料の単位発熱量当たりのCO ₂ 排出係数	tCO ₂ /GJ	0.0689

$$EM_{PJ,S,process} = \text{バイオマス固形燃料使用量(t)} \times 0.05 (\text{tCO}_2/\text{t}) \quad (\text{式6})$$

記号	定義	単位	想定値
$EM_{PJ,S,process}$	バイオマス固形燃料化処理設備の使用におけるプロジェクト実施後排出量	tCO ₂ /年	1.5
PV_{PJ}	バイオマス固形燃料使用量	t/年	30.5
—	デフォルト値 (木質チップの場合)	tCO ₂ /t	0.05

$$EM_{PJ,S,auxiliary} = EL_{PJ,auxiliary} \times CEF_{electricity,t} \quad (\text{式9})$$

記号	定義	単位	想定値
$EM_{PJ,S,auxiliary}$	プロジェクト実施後の追加設備によるプロジェクト実施後排出量	tCO ₂ /年	4.8
$EL_{PJ,auxiliary}$	プロジェクト実施後の追加設備における電力使用量	kWh/年	8,409
$CEF_{electricity,t}$	電力のCO ₂ 排出係数	kg-CO ₂ /kWh	0.57

A.3.4 ベースライン排出量の考え方

(1) ベースライン排出量の考え方

本方法論におけるベースライン排出量は、プロジェクト実施後の熱源設備による生成熱量を、プロジェクト実施後の熱源設備からではなく、ベースラインの熱源設備から得る場合に想定される CO₂ 排出量とする。

(2) ベースライン活動量 (発電電力量、蒸気の供給量又は製品の生産量等) の算定式

$$Q_{BL,heat,input} = Q_{PJ,heat,input} = F_{PJ,biosolid} \times HV_{PJ,biosolid} \quad (\text{式11})$$

$$HV_{PJ,biosolid} = (100\% - WCF_{PJ,biosolid}) \times HV_{PJ,biosolid,dry} \quad (\text{式12})$$

記号	定義	単位	想定値
$Q_{BL,heat,output}$	ベースラインの対象設備における生成熱量	GJ/年	533.8
$Q_{PJ,heat,output}$	プロジェクト実施後の対象設備における生成熱量	GJ/年	533.8
$F_{PJ,biosolid}$	プロジェクト実施後の対象設備におけるバイオマス固形燃料使用量	t/年	30.5
$HV_{PJ,biosolid}$	プロジェクト実施後のバイオマス固形燃料の単位発熱量(カラマツ)	GJ/t	17.5
$HV_{PJ,biosolid,dry}$	プロジェクト実施後の対象設備で使用するバイオマス固形燃料の絶乾ベースの単位発熱量(カラマツ)	GJ/t	20.6
$WFC_{PJ,biosolid}$	プロジェクト実施後のバイオマス固形燃料の含水率	%	14.9

A.3.5 ベースライン排出量

(1) 主要排出活動

$$EM_{BL} = Q_{BL,heat, output} \times 100 / \epsilon_{BL} \times CEF_{BL,fuel} \quad (式16)$$

記号	定義	単位	想定値
EM_{BL}	ベースラインの主要排出量	tCO2/年	48.2
$Q_{BL,heat, output}$	ベースラインの対象設備による生成熱量	GJ/年	533.8
ϵ_{BL}	ベースラインの対象設備のエネルギー消費効率	%	78.4
$CEF_{BL,fuel}$	ベースラインの対象設備で使用する燃料の単位発熱量当たりのCO2排出係数	tCO2/GJ	0.0708

(2) 付随的な排出活動

(式)

記号	定義	単位	想定値

A. 4.1 モニタリング計画

(1) 活動量 (燃料消費量、生成熱量、生産量等)

モニタリング項目			モニタリング方法			プロジェクト計画での想定		備考
記号	定義	単位	分類	概要	頻度	想定値	根拠	
F _{PJ, biosolid}	プロジェクト実施後の対象設備におけるバイオマス固形燃料使用量	t/年	C	薪生産組合から購入したラック数から概算	月	30.5		
F _{PJ, transport, feedstock}	プロジェクト実施後のバイオマス原料の運搬における燃料使用量	kL/年	C	送距離及び使用車両、燃料、積載率の変更の有無を確認して把握する	年	0.2		
F _{PJ, transport, biosolid}	プロジェクト実施後のバイオマス固形燃料の運搬における燃料使用量	kL/年	C	送距離及び使用車両、燃料、積載率の変更の有無を確認して把握する	年	0.1		
EL _{PJ, auxiliary}	プロジェクト実施後の追加設備における電力使用量	kWh/年	C	設備定格電力×設備稼働時間(日報より把握)で把握	月	8,409		

(2) 係数 (単位発熱量、排出係数、エネルギー消費効率、物性値等)

モニタリング項目			モニタリング方法			プロジェクト計画での想定		備考
記号	定義	単位	分類	概要	頻度	想定値	根拠	
HV _{PJ, biosolid, dry}	プロジェクト実施後の対象設備で使用するバイオマス固形燃料の絶乾ベースの単位発熱量	GJ/t	III	デフォルト値を使用する(カラマツ)	年	20.6	デフォルト値	
WFC _{PJ, biosolid}	プロジェクト実施後のバイオマス固形燃料の含水率	%	II	薪生産組合に確認する	年	14.9		
HV _{PJ, transport, biosolid}	プロジェクト実施後のバイオマス固形燃料の運搬に使用する燃料の単位発熱量	GJ/kL	III	デフォルト値(軽油)を使用する	年	38.0	デフォルト値	
HV _{PJ, transport, feedstock}	プロジェクト実施後のバイオマス原料の運搬における燃料の単位発熱量	GJ/kL	III	デフォルト値(軽油)を使用する	年	38.0	デフォルト値	
CEF _{PJ, transport, biosolid}	プロジェクト実施後のバイオマス固形燃料の運搬に使用する燃料の単位発熱量当たりのCO2排出係数	tCO2/GJ	III	デフォルト値(軽油)を使用する	年	0.0689	デフォルト値	
CEF _{PJ, transport, feedstock}	プロジェクト実施後のバイオマス原料の運搬に使用する燃料の単位発熱量当たりのCO2排出係数	tCO2/GJ	III	デフォルト値(軽油)を使用する	年	0.0689	デフォルト値	
ε _{BL}	ベースラインの対象設備のエネルギー消費効率	%	II	カタログ値を使用する	プロジェクト開始時	78.4	カタログ値	
CEF _{electricity, t}	電力のCO2排出係数	kg-CO2/kWh	III	デフォルト値を使用する。	年	0.57	デフォルト値	
CEF _{BL, fuel}	ベースラインの対象設備で使用する燃料の単位発熱量当たりのCO2排出係数	tCO2/GJ	III	デフォルト値を使用する。	年	0.0708	デフォルト値	

A.4.2 計量器を用いたモニタリング（分類B）に関する説明

（1）計量器の概要

①特定計量器の場合

モニタリング項目	計量器の種類	モニタリングポイント	検定の有効期限

②特定計量器以外の計量器の場合

モニタリング項目	計量器の種類	モニタリングポイント	計量器の校正方法の説明

（2）モニタリングポイント

--

A. 4.3 概算等に基づくモニタリング方法（分類C）に関する説明

モニタリング項目	$F_{PJ, biosolid}$
<p>(推定・概算方法)</p> <p>以下の数式にてバイオマス固形燃料使用量を概算する</p> $F_{PJ, biosolid} = B \times BQ \times 0.6 \times D$ <p>B : ラック1つの容量 (m³) = 1 m³/個</p> <p>BQ : ラックの年間購入数 (個) = 126 個</p> <p>D : 薪の容積密度 (t/m³) = 0.404 t/m³ (カラマツ)</p> <p>0.6 : 薪同士のすき間を割り引くための係数</p> $F_{PJ, biosolid} = 30.5 \text{ t/年}$ <p>(モニタリングポイント)</p> <p>購入した薪の使用ラック数をモニタリングする。</p>	

A. 4. 4 係数(単位発熱量、排出係数、効率等)の実測方法に関する説明

モニタリング項目		