

## 資料 2 (2)蒸気流量計仕様書



流量計仕様書								
一般	Item No.	1			備考			
	Serial No.	D9395						
	設置							
	図面番号	AE-337						
	型式	TVA型						
	製品名称	可変オリフィス式流量計						
	台数	1						
本体部仕様	構造	屋外防滴型						
	接続仕様	接続形式	<input type="checkbox"/> フランジ <input checked="" type="checkbox"/> ウエハー					
		適用フランジ	JIS 10K					
		口径	50A					
	設置仕様	周囲温度範囲	55°C (Max)					
		取付姿勢	<input checked="" type="checkbox"/> 水平					
		面間寸法	35mm					
		重量	2.67 kg					
	材質	本体	ステンレス鋼 (S. 316)					
		要部	ステンレス鋼 (431 S29)					
		スプリング	インコネルX750相当					
	使用限界	最高使用圧力	1.0MPag					
		最高使用温度	239°C					
		最大粘度	-					
性能	精度	指示値の±2% (測定範囲の10%~100%) FSDの±0.2% (測定範囲の2%~10%)						
	レンジアビリティ	50:1 (最大)						
	流量範囲	l/min.	Max. — (水換算値)					
	圧力損失	kPa	75 (最大流量時)					
流体条件	流体名	飽和蒸気						
	配管径	mm	-			客先要求仕様		
			Max.	Nor.	Min.	Max.	Nor.	Min.
	流量	kg/h	-	-	-	-	-	-
	圧力	MPag	-	-	-	-	-	-
	温度	°C	-	-	-	-	-	-
	比重		-	-	-	-	-	-
	粘度	cP						
備考.					日付	18/07/12		
					承認			
					照査			
					作成			
					出図番号	E-4881		