

方法論番号	EN-S-029 Ver.1.0
方法論名称	天然ガス自動車の導入

本方法論に基づいてプロジェクトを計画する場合は、方法論の改定が必要となる場合があるので、**計画書作成前に制度管理者へ確認してください。**

<確認先メールアドレス> help@jcre.jp

<方法論の対象>

- 本方法論は、天然ガス自動車を導入することにより、化石燃料等の使用量を削減する排出削減活動を対象とするものである。

1. 適用条件

本方法論は、次の条件を満たす場合に適用することができる。

- 条件 1: ベースラインの化石燃料を使用する自動車よりも低炭素型の天然ガス自動車を導入すること。

<適用条件の説明>

条件 1:

ここでの「低炭素」とは、エネルギー消費効率と燃料の排出係数から算出した、単位走行距離当たりの CO₂ 排出量 (tCO₂/km) が低下することをいう。

単位走行距離当たりのCO₂排出量 = エネルギー消費効率 × CO₂排出係数

なお、プロジェクト実施前にバイオマス燃料専用車が使用されている場合には、本方法論を適用できない。

ベースラインの自動車には、それぞれ以下を想定する。

(1) 自動車を更新するプロジェクトの場合

ベースラインの自動車は、更新前の自動車である。

ただし、自動車を更新する場合であっても、以下のいずれかに該当する場合には、自動車を新規導入するプロジェクトとしなければならない。

- ①更新前の自動車のエネルギー消費効率等の仕様が取得できない場合
- ②故障若しくは老朽化等により更新前の自動車を継続利用できない場合又は継続利用できても導入から法定耐用年数の2倍を超えている場合

(2) 自動車を新規導入するプロジェクトの場合

ベースラインの自動車は、標準的な自動車である。

標準的な自動車は、原則として、以下のように設定するが、プロジェクトにより導入される設備が代替し得る設備に係る一般的な状況（設備の普及状況及び設備投資の経済性）及び当該プロジェクト固有の状況を踏まえた合理的な説明ができる場合はこの限りではない。

①設備群の特定

ガソリン自動車とする。

②設備の特定

プロジェクトにより導入される天然ガス自動車のボディ形状、車体寸法及び出力等を勘案し、

同等のクラスのカソリン自動車とする。

③設備効率の設定

トップランナー基準を活用する。

2. 排出削減量の算定

$$ER = EM_{BL} - EM_{PJ} \quad (\text{式 1})$$

記号	定義	単位
ER	排出削減量	tCO ₂ /年
EM_{BL}	ベースライン排出量	tCO ₂ /年
EM_{PJ}	プロジェクト実施後排出量	tCO ₂ /年

<排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動>

項	排出活動	温室効果ガス	説明
ベースライン 排出量	自動車の使用	CO ₂	【主要排出活動】 ベースラインの自動車の使用に伴う化石燃料の使用による排出量
プロジェクト 実施後 排出量	天然ガス自動車 の使用	CO ₂	【主要排出活動】 プロジェクト実施後の天然ガス自動車の使用に伴う天然ガスの使用による排出量

3. プロジェクト実施後排出量の算定

$$EM_{PJ} = F_{PJ} \times HV_{PJ, fuel} \times CEF_{PJ, fuel} \quad (\text{式 2})$$

記号	定義	単位
EM_{PJ}	プロジェクト実施後排出量	tCO ₂ /年
F_{PJ}	プロジェクト実施後の天然ガス自動車における天然ガスの使用量	Nm ³ /年
$HV_{PJ, fuel}$	プロジェクト実施後の天然ガス自動車で使用する天然ガスの単位発熱量	GJ/Nm ³
$CEF_{PJ, fuel}$	プロジェクト実施後の天然ガス自動車で使用する天然ガスの単位発熱量当たりの CO ₂ 排出係数	tCO ₂ /GJ

4. ベースライン排出量の考え方

本方法論におけるベースライン排出量は、プロジェクト実施後の走行距離を、プロジェクト実施後の天然ガス自動車ではなく、ベースラインの自動車で走行する場合に想定される CO2 排出量とする。

$$D_{BL} = D_{PJ} \quad (\text{式 3})$$

$$D_{PJ} = F_{PJ} \times \varepsilon_{PJ} \quad (\text{式 4})$$

記号	定義	単位
D_{BL}	ベースラインの自動車の走行距離	km/年
D_{PJ}	プロジェクト実施後の天然ガス自動車の走行距離	km/年
F_{PJ}	プロジェクト実施後の天然ガス自動車における天然ガスの使用量	Nm ³ /年
ε_{PJ}	プロジェクト実施後の天然ガス自動車のエネルギー消費効率	km/Nm ³

<補足説明>

- 計量器を用いて、プロジェクト実施後の天然ガス自動車の走行距離 (D_{PJ}) を計測できる場合は、直接計測した D_{PJ} を用いることができる。

5. ベースライン排出量の算定

$$EM_{BL} = D_{BL} \times \frac{1}{\varepsilon_{BL}} \times HV_{BL, fuel} \times CEF_{BL, fuel} \quad (\text{式 5})$$

記号	定義	単位
EM_{BL}	ベースライン排出量	tCO ₂ /年
D_{BL}	ベースラインの自動車の走行距離	km/年
ε_{BL}	ベースラインの自動車のエネルギー消費効率	km/kL, km/Nm ³ 等
$HV_{BL, fuel}$	ベースラインの自動車で使用する燃料の単位発熱量	GJ/kL, GJ/Nm ³ 等
$CEF_{BL, fuel}$	ベースラインの自動車で使用する燃料の単位発熱量当たりの CO ₂ 排出係数	tCO ₂ /GJ

6. モニタリング方法

ベースライン排出量とプロジェクト実施後排出量を算定するために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法例等の一覧を下表に示す。プロジェクト計画書の作成時には、選択した算定式に応じてモニタリング項目を特定し、実施規程（プロジェクト実施者向け）及びモニタリング・算定規程に従い、モニタリング計画を作成する。モニタリング時には、モニタリング計画に従いモニタリングすること。

1) 活動量のモニタリング

モニタリング項目		モニタリング方法例	モニタリング頻度	注釈
D_{PJ}	プロジェクト実施後天然ガス自動車の走行距離 (km/年)	<ul style="list-style-type: none"> 計測 プロジェクト実施後の天然ガス使用量及びエネルギー消費効率をもとに算定 	対象期間で累計	
F_{PJ}	プロジェクト実施後の天然ガス自動車における天然ガス使用量 (Nm ³ /年)	<ul style="list-style-type: none"> 燃料供給会社からの請求書をもとに算定 計測 	対象期間で累計	

2) 係数のモニタリング

モニタリング項目		モニタリング方法例	モニタリング頻度	注釈
ϵ_{PJ}	プロジェクト実施後の天然ガス自動車のエネルギー消費効率 (km/Nm ³)	<ul style="list-style-type: none"> 計測 	【要求頻度】 年1回以上	※1
		<ul style="list-style-type: none"> メーカーの仕様書等に記載されたカタログ値を使用 	—	
$HV_{PJ, fuel}$	プロジェクト実施後の天然ガス自動車で使用する天然ガスの単位発熱量 (GJ/Nm ³)	<ul style="list-style-type: none"> デフォルト値を利用* 	【要求頻度】 検証申請時に最新のものを使用	※2
		<ul style="list-style-type: none"> ただし、固体燃料又は都市ガスを使用する場合には、供給会社提供値を利用 	【要求頻度】 固体燃料：仕入れ単位ごと 都市ガス：供給元変更ごと	
$CEF_{PJ, fuel}$	プロジェクト実施後の天然ガス自動車で使用する天然ガスの単位発熱量当たりのCO ₂ 排出係数 (tCO ₂ /GJ)	<ul style="list-style-type: none"> デフォルト値を利用* 	【要求頻度】 検証申請時に最新のものを使用	※2
		<ul style="list-style-type: none"> ただし、固体燃料又は都市ガスを使用する場合には、供給会社提供値を利用 	【要求頻度】 固体燃料：仕入れ単位ごと 都市ガス：供給元変更ごと	
ϵ_{BL}	ベースラインの自動車のエネルギー消費効率 (km/kL, km/Nm ³ 等)	<ul style="list-style-type: none"> 計測 	プロジェクト実施前に1回以上	※1 ※3
		<ul style="list-style-type: none"> メーカーの仕様書等に記載されたカタログ値を使用 (自動車を新規導入するプロジェクトについては、条件1で求めた標準的な設備の効率値を使用) 	—	
$HV_{BL, fuel}$	ベースラインの自動車で使用する燃料の単位発熱量 (GJ/kL, GJ/Nm ³ 等)	<ul style="list-style-type: none"> デフォルト値を利用* 	【要求頻度】 検証申請時に最新のものを使用	※2
		<ul style="list-style-type: none"> ただし、固体燃料又は都市ガスを使 	【要求頻度】	

		用する場合には、供給会社提供値を利用	固体燃料：仕入れ単位ごと 都市ガス：供給元変更ごと	
$CEF_{BL, fuel}$	ベースラインの自動車 で使用される燃料の 単位発熱量当たりの CO2 排出係数 (tCO2/GJ)	・デフォルト値を利用*	【要求頻度】 検証申請時に最新のものを使用	※2
		・ただし、固体燃料又は都市ガスを使用する場合には、供給会社提供値を利用	【要求頻度】 固体燃料：仕入れ単位ごと 都市ガス：供給元変更ごと	

* 化石燃料の単位発熱量及び排出係数は、供給会社からの提供値又は実測により把握することもできる。この場合、「モニタリング・算定規程」に示す要求頻度を満たしてモニタリングを実施すること。

<※1>

- プロジェクト実施前後の車両のエネルギー消費効率 (ϵ_{PJ} 及び ϵ_{BL}) は、原則として、プロジェクト実施前後で統一された測定条件 (10・15 モード燃費値、JC08 モード燃費値等) で計測されたものであることが必要である (カタログ値を使用する場合も同様)。ただし、保守的な値となる場合はこの限りではない。

<※2>

- 排出量の算定に用いる燃料の単位発熱量は、高位発熱量 (総発熱量) か低位発熱量 (真発熱量) のいずれかに統一することが必要である。また、プロジェクト実施前後で統一するため、低位発熱量 (真発熱量) のデフォルト値を使用する場合は、「モニタリング・算定規程」に定める換算係数を用いて低位発熱量 (真発熱量) を求めること。

<※3>

- 自動車を新規導入するプロジェクトでは、下記の値を使用する。

○ガソリン又は軽油を燃料とする乗車定員 10 人以下のもの

区 分	基準エネルギー消費効率(JC08モード燃費値)
車両重量が601kg未満の乗用自動車	22.5
車両重量が601kg以上741kg未満の乗用自動車	21.8
車両重量が741kg以上856kg未満の乗用自動車	21.0
車両重量が856kg以上971kg未満の乗用自動車	20.8
車両重量が971kg以上1,081kg未満の乗用自動車	20.5
車両重量が1,081kg以上1,196kg未満の乗用自動車	18.7
車両重量が1,196kg以上1,311kg未満の乗用自動車	17.2
車両重量が1,311kg以上1,421kg未満の乗用自動車	15.8
車両重量が1,421kg以上1,531kg未満の乗用自動車	14.4
車両重量が1,531kg以上1,651kg未満の乗用自動車	13.2
車両重量が1,651kg以上1,761kg未満の乗用自動車	12.2
車両重量が1,761kg以上1,871kg未満の乗用自動車	11.1
車両重量が1,871kg以上1,991kg未満の乗用自動車	10.2
車両重量が1,991kg以上2,101kg未満の乗用自動車	9.4
車両重量が2,101kg以上2,271kg未満の乗用自動車	8.7
車両重量が2,271kg以上の乗用自動車	7.4

出所：資源エネルギー庁

7. 付記

<妥当性確認に当たって準備が必要な資料一覧>

必要な資料	具体例
適用条件1を満たすことを示す資料	<ul style="list-style-type: none"> ・プロジェクト実施後の天然ガス自動車の概要が分かる資料（仕様書等） ・更新プロジェクトの場合は、プロジェクト実施前の自動車の概要や使用年数等が分かる資料（仕様書等） ・新規プロジェクトの場合は、条件1に従って選定したベースラインの自動車の概要が分かる資料（仕様書等）

<方法論の制定及び改定内容の詳細>

Ver	制定／改定日	有効期限	内容
1.0	H25.5.10	—	新規制定